GecaB Colombia

INSAFE FALL PROTECTION

ARNES 4 ARGOLLAS DIELECTRICO CON ARGOLLA DORSAL EN REATA

REF. IN-8009

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

- Reata naranja con tratamiento ignifugo (retardante al fuego)
- Reata negra con tratamiento ignifugo (retardante al fuego)
- 1 argolla en D en reata Dielectrica
- 3 Argollas en D Dieléctricas
- Hebilla trabilla de Puente Dieléctrico
- Hebilla trabilla eslabón Dieléctrico
- Mariposa ergonómica dorsal grande
- Costuras en Hilo Nylon blanco para facilitar su inspección.
- Estilo en X

RESISTENCIA

- Reata resistente a la rotura 5000 lbf
- En reata con resistencia 5000 lbf
- En nylon con resistencia 5000 lbf
- En nylon con resistencia 4000 lbf
- Plástico

DESCRIPCIÓN

Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas, arnés Dieléctrico en reata poliéster, posee una argolla dorsal "D" en reata dieléctrico para la detención y restricción de caídas, y argollas laterales en "D" dieléctricas para posicionamiento a un punto fijo dieléctricas, argolla frontal en "D" dieléctrico para ascenso y descenso controlado.

Capacidad máxima 140 kg (1 persona) incluyendo ropa, zapatos y cualquier herramienta de trabajo, articulo conforme resolución colombiana 1409 de 2012.

COMPONENTES DEL SISTEMA

- Eslingas con absorbedor REF: IN-8020-2R, IN-8021-2R,
- Eslingas de posicionamiento REF: IN-8040, IN-8040-R, IN-8040-RN, IN-8040-REF, IN-8041, IN-8041-R, IN-8040-1, IN-8041-1R.
- Anclajes REF: IN-8052-R

NORMATIVIDAD

- ANSI/ASSE Z359.1 – 2007 CSA Z259.12

SGS ANSI/ASSE Z359.1-2007 ANCLAJE Certificado 8514 ANSI

ENSAYOS A APLICAR

ENSAYO	RESULTADO	REQUISITOS DE NORMA
Resistencia estática	Cumple	No liberar el torso de prueba y no exceder el desplazamiento de conectores por más de 25mm
Resistencia dinámica caída de pie	Cumple	No liberar el torso de prueba y el ángulo en reposo debe ser menor de 30º
Resistencia dinámica caída de cabeza	Cumple	No liberar el torso de prueba y el ángulo en reposo debe ser menor de 30º