GecaB Colombia

IN SAFE FALL PROTECTION

PROTECCIÓN ALTURAS

ESLINGA SENCILLA CON ABSORBEDOR
REF. IN-8020

PESO APROXIMADO 1.100 GRAMOS

COMPONENTES DE FABRICACIÓN

- Reatas con tratamiento ignifugo (retardante al fuego, auto
- extinguibles)
- 2 Mosqueton de 3 ¾ de apertura
- Argolla en D pequeña
- Costuras en Hilo Nylon blanco para facilitar su inspección
- Longitud desde 90 cm hasta 1.8 m

RESISTENCIA

- Reata resistente a la rotura 5000 lbf
- En acero con resistencia 5000 lbf

DESCRIPCIÓN

Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas, eslinga sencilla en reata, ganchos de seguridad 3 ¼ con resistencia de 5000 lbf y puertas de 3600 lbf, Paquete absorbedor de energía tiene una elongación máxima de 1,07 m (42 pulgadas), en caso de un de caída reduce la fuerza de impacto a 900 lbf (4kN) o menos.
Capacidad máxima 140 kg (1 persona) incluyendo ropa, zapatos y cualquier herramienta de trabajo, articulo conforme resolución colombiana 1409 de 2012.

COMPONENTES DEL SISTEMA

- Arnéses de seguridad REF: IN-8004, IN-8004-1, IN-8005, IN-8005-1, IN-8006, IN-8006-H, IN-8007, IN-8007-1, IN-8008-1, IN-8009-1M, IN-8009-1HPH, IN-8009-M, IN-8009-M, IN-8009-E, IN-8004-1E, 8005-15, IN-8009-1H.

ENSAYOS A APLICAR

ENSAYO	RESULTADO	REQUISITOS DE NORMA
Resistencia dinámica	Cumple	Fuerza máxima arresto 4 kN (900lbf), y máxima elongación 1.6mts (1067mm)
Resistencia estática	Cumple	Tensión de 5.000 lbf (22.2kN) mantener durante 3 minutos sin que se reviente

NORMATIVIDAD

ANSI/ASSE Z359.1 – 2007 CSA Z259.12

SGS ANSI/ASSE Z359.1-2007 ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA Certificado 8432 · ANSI · CSA