GecaB Colombia

INSAFE FALL PROTECTION



# ESLINGA DE POSICIONAMIENTO EN CUERDA REF. IN-8040

Longitud Max 1.80
Peso aproximado de la eslinga 1000 gramos

## COMPONENTES DE FABRICACIÓN

- Cuerda semiestatica 14 mm
- 2 mosquetones de ¾ de apertura
- Costuras en Hilo Nylon de alta tenacidad protegidas por termoencogible negro
- Longitud desde 90 cm hasta 1.8 m

## RESISTENCIA

- Resistencia 5000 lbf
- En acero con resistencia 5000 lbf

## DESCRIPCIÓN

Elemento parte de un sistema personal para posicionamiento y/o restricción en cuerda 14 mm, ganchos de seguridad ¾ con resistencia de 5000 lbf y puertas de 3600 lbf, cuenta con guardacabos en los extremos de las uniones de la cuerda, para la protección de los desgastes producciones por la fricción, Capacidad máxima (140kg) 1 persona incluyendo ropa, zapatos y cualquier herramienta de trabajo, articulo conforme resolución colombiana 1409 de 2012.

## COMPONENTES DEL SISTEMA

- Arnéses de seguridad REF: IN-8004, IN-8004-1, IN-8005, IN-8005-1, IN-8005-15, IN-8006, IN-8006-H, IN-8007-1, IN-8007-1, IN-8008-1, IN-8009, IN-8009-M, IN-8009-1, IN-8009-1M, 8009-12, 8009-1H, IN-8009-1HPH, 8007-1AL, IN-8004-E, 8004-1E.

## ENSAYOS A APLICAR

| ENSAYO | RESULTADO | REQUISITOS DE NORMA |
|---|---|---|
| Prueba dinámica | Cumple | Impacto con peso prueba de 100 kg, el peso prueba no se libera ni se golpea contra el piso. |

## NORMATIVIDAD

ANSI/ASSE Z359.1 – 2007 CSA Z259.12

SGS ANSI A10.32 (2012) ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Certificado 8420 · ANSI · CSA