GecaB Colombia

STEELPRO SAFETY

LINEA DE VIDA ENCAPSULADA

10 MTS
20 MTS
30 MTS
50 MTS

CARACTERISTICAS

- Línea de Vida vertical fabricada en cuerda poliéster 16 mm con blindaje trenzado , 220 filamentos utilizada tambièn como estàtica.
- Mosquetón estructurero de 2 1/4" en acero forjado con resistencia de 22.2 KN con cierre de doble traba y ojo en cuerda en otro extremo para aplicar contrapeso.
- Máxima fuerza de detención : ≤ 4.0 KN.
- Cumple con Recomendaciones de OSHA.
- El punto de anclaje debe poseer una carga mínima de ruptura de 5000 lbf.
- Utilizada con deslizador de bloqueo automático 16mm.

MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

- Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal para detención de caidas.
- Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas y cuerdas.
- Para quitar manchas usar jabón suave NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender.
- Guardar en un ambiente LIMPIO, SECO y que no reciba luz solar DIRECTA.
  existan ROEDORES, NI SUSTANCIAS QUÍMICAS VOLÁTILES CORROSIÓN O HUMO.

CERTIFICACIONES

NORMATIVIDAD

- ANSI/ASSE A 10.32 2004
- ANSI Z 359.1 - 2007
- CAN/CSA Z 259.10 - M90
- NCh 1258/2005
- NTC 2037 - 1985

APLICACIONES

Detención de Caída

Ascenso y Descenso